

2715

UCHWAŁA Nr XXIII/140/08 RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 22 lipca 2008 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Trzcinica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), po stwierdzeniu zgodności ustaleń projektu zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcinica, Rada Gminy Trzcinica uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Trzcinica, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/118/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 listopada 2004 r. , ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 1 z dnia 10 stycznia 2005 r., poz. 3.

§2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana ustaleń zawartych w §4 i §5 części tekstowej planu.

Część graficzna planu miejscowego, tj. rysunek planu pozostaje bez zmian.

§3. 1. w uchwale Nr XXI/118/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 1 z dnia 10 stycznia 2005 r. , poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) W §4 ust. 1 dodaje się pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15 i 16 w następującym brzmieniu:

„11) Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, odbudowę i przebudowę istniejących budynków usytuowanych w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej lub bezpośrednio na granicy działki przy zachowaniu ustaleń dotyczących nieprzekraczalnych linii zabudowy;

12) Dopuszcza się lokalizację nowych budynków w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej lub bezpośrednio na granicy działki, przy zachowaniu ustaleń dotyczących nieprzekraczalnych linii zabudowy”;

13) Sposób postępowania z masami ziemnymi powstającymi w trakcie realizacji inwestycji należy uregulować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) W obszarze objętym zmianą planu wskazuje się następujące tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach

zagospodarowania, które należą do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w przepisach dotyczących ochrony środowiska związanych z dopuszczalnym poziomem hałasu w środowisku:

- a) tereny MW - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
- b) tereny MN - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- c) tereny RM - zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej,
- d) tereny: P/U, U/P, U - zalicza się do terenów mieszkaniowo - usługowych,
- e) tereny: US, ZP - zalicza się do terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;

15) Ustala się, że dla terenów, na których zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, wymagana jest realizacja zabezpieczeń technicznych (szpale ry drzew, kurtyny i ekrany akustyczne) w celu obniżenia emitowanego poziomu hałasu do dopuszczalnego;

16) W budynkach lokalizowanych na terenach oznaczonych w planie symbolami U, obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne.”;

2) w §5 ust. 1 pkt 5, otrzymuje brzmienie:

„5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) w nowych budynkach mieszkalnych dachy należy projektować jako dwu - lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy liczona od powierzchni terenu nie powinna przekroczyć 12,0 m w budynkach wielorodzinnych oraz 10,0 m w budynkach jednorodzinnych, a nachylenie połaci dachowych winno się mieścić w granicach 20° - 45° w budynkach wielorodzinnych oraz 30° - 45° w budynkach jednorodzinnych,
- b) dachy w nowych budynkach pomocniczych należy projektować jako spadziste, przy czym wysokość budynku liczona od powierzchni terenu nie powinna przekroczyć 7,0 m w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 5,0 m w przypadku dachu jedno- spadowego,
- c) nachylenie połaci dachowych w nowych budynkach pomocniczych winno się mieścić w granicach 20° - 45° w przypadku dachu dwu - lub wielospadowego oraz w granicach 10° - 20° w przypadku dachu jedno- spadowego,

- d) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 40% powierzchni działki,
- c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 40% powierzchni działki.”;
- 3) w §5 ust. 2 pkt 3, otrzymuje brzmienie:
- „3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
- a) lokalizację w terenach od MN 1 do MN 42 oraz od MN 44 do MN 48, usług wbudowanych w budynkach mieszkalnych oraz towarzyszących obiektów usługowych, z wykluczeniem inwestycji uciążliwych;
- b) lokalizację w terenie MN 43 usług wbudowanych w budynkach mieszkalnych oraz obiektów usługowych, z wykluczeniem inwestycji uciążliwych;”;
- 4) w §5 ust. 2 pkt 4 lit. e, otrzymuje brzmienie:
- „e) w obrębie pozostałych terenów oraz terenów, dla których na rysunku planu nie wyznaczono projektowanych linii podziału, powierzchnia nowej działki powstałej na skutek podziału nie może być mniejsza niż 700 m²,”;
- 5) w §5 ust. 2 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
- „5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
- w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych i usługowych - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w nowo projektowanych budynkach pomocniczych - maksymalnie 1 kondygnacja,
- b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 50% powierzchni działki,
- c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni działki,
- d) dachy w nowych budynkach mieszkalnych należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy nie powinna przekroczyć 10,0 m ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowych winno się mieścić w granicach 10°-45°,
- e) dachy w nowych budynkach pomocniczych oraz usługowych należy projektować jako dwu - lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy w budynku usługowym nie powinna przekroczyć 8,0 m ponad poziom terenu, w budynku pomocniczym 7,0 m ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowych w budynkach usługowych nie powinno przekraczać 45°,
- f) nachylenie połaci dachowych w nowych budynkach pomocniczych nie powinno przekraczać 45° w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 20° w przypadku dachu jednospadowego,
- g) pokrycie dachów w nowych budynkach mieszkalnych – obowiązuje dachówka, blachodachówka, inny materiał imitujący dachówkę, bądź blacha trapezowa.”;
- 6) w §5 ust. 3 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
- „5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
- w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w istniejących i projektowanych budynkach gospodarczych i inwentarskich - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
- b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 50% powierzchni działki,
- c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20% powierzchni działki,
- d) w nowych budynkach mieszkalnych dachy należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy nie powinna przekroczyć 10,0 m, a nachylenie połaci dachowych winno się mieścić w granicach 10° - 45°.
- e) w nowych budynkach gospodarczych i inwentarskich dachy należy projektować jako dwuspadowe, przy czym wysokość budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy nie powinna przekroczyć 12,0 m,
- f) dachy w nowych budynkach garażowych należy projektować jako spadziste, przy czym wysokość budynku liczona od powierzchni terenu nie powinna przekroczyć 8,0 m w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 6,0 m w przypadku dachu jednospadowego;
- g) nachylenie połaci dachowych w nowych budynkach garażowych nie powinno przekraczać 45° w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 20° w przypadku dachu jednospadowego;
- h) w nowych budynkach mieszkalnych obowiązuje pokrycie dachów dachówką lub innym materiałem nawiązującym do niej podziałami.”;
- 7) w §5 ust. 4 pkt 3, otrzymuje brzmienie:
- „5) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
- a) lokalizację usług komercyjnych w zakresie obsługi ludności,
- b) lokalizację towarzyszącej funkcji mieszkaniowej dla właściciela zakładu;”;
- 8) w §5 ust. 4 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
- „3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic: w budynku usługowym - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu, w budynku pomocniczym - maksymalnie 1 kondygnacja,
- b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 80% powierzchni terenu,

- c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 10% powierzchni działki,
- d) dachy należy projektować jako jedno, dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość budynku produkcyjnego, magazynowego i usługowego nie powinna przekraczać 12,0 m ponad poziom terenu, a budynku pomocniczego 8,0 m ponad poziom terenu,
- e) nachylenie połaci dachowych w budynku produkcyjnym, magazynowym i usługowym nie powinno przekraczać 35°, a w budynku pomocniczym 45°.”;
- 9) w §5 ust. 5 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
- „5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
- w projektowanych budynkach usługowych, magazynowych i mieszkalnych maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w projektowanych budynkach produkcyjnych - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
- b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 70% powierzchni działki,
- c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 10% powierzchni działki,
- d) dachy w budynkach produkcyjnych i magazynowych należy projektować jako jedno, dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość budynku nie powinna przekroczyć 12,0 m ponad poziom terenu,
- e) dachy należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy w projektowanym budynku produkcyjnym i magazynowym nie powinna przekroczyć 12,0 m ponad poziom terenu, w projektowanym budynku usługowym i mieszkalnym 10,0 m, a w budynkach pomocniczych 8,0 m ponad poziom terenu,
- f) dachy w budynkach usługowych, mieszkalnych i pomocniczych należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy w projektowanych budynkach usługowych i mieszkalnych nie powinna przekroczyć 10,0 m ponad poziom terenu, a w budynkach pomocniczych 8,0 m ponad poziom terenu,
- g) nachylenie połaci dachowych w budynku usługowym, produkcyjnym i magazynowym nie powinno przekraczać 35°, a w budynku mieszkalnym i pomocniczym winno mieścić się w granicach 10° - 45°.”;
- 10) w §5 ust. 6 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
- „5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
- b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 60% powierzchni działki,
- c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 10% powierzchni działki,
- d) dachy w budynkach usługowych i mieszkalnych należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy nie powinna przekroczyć 10,0 m ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowych winno się mieścić w granicach 10° - 45°,
- e) dachy w budynkach pomocniczych należy projektować jako dwu- lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy nie powinna przekroczyć 7,0 m ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowych winno się mieścić w granicach 10° - 45°,
- f) pokrycie dachów – z wykluczeniem papy gładkiej czarnej, w budynkach usługowych i mieszkalnych obowiązuje dachówka ceramiczna lub inny materiał nawiązujący do niej podziałami.”;
- 11) w §5 ust. 7 pkt 5 lit a, otrzymuje brzmienie:
- „a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic, w projektowanych budynkach: usługowych, magazynowych i składowych - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,”;
- 12) w §5 ust. 7 pkt 5 lit b, otrzymuje brzmienie:
- „b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 70% powierzchni terenu,”;
- 13) w §5 ust. 7 pkt 5 lit e, otrzymuje brzmienie:
- „e) nachylenie połaci dachowych w nowych budynkach winno się mieścić w granicach 10° - 45°,”;
- 14) w §5 ust. 8 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
- „5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic, w projektowanych budynkach usługowych - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
- b) powierzchnia zabudowy w terenie U 11 nie powinna przekraczać 50% powierzchni działki,
- c) powierzchnia biologicznie czynna w terenie U 11 powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni działki,
- d) dachy budynków należy projektować jako spadziste, przy czym wysokość projektowanych budynków nie powinna przekraczać 10,0 m ponad poziom terenu w budynku usługowym i 7,0 m ponad poziom terenu - w budynku pomocniczym.”;
- 15) w §5 ust. 9 pkt 3 lit a, otrzymuje brzmienie:
- „a) lokalizację w istniejącym budynku usługowym innych usług z zakresu: kultury, administracji, łączności, zdrowia i opieki społecznej, turystyki, rekreacji, wypoczynku,”;
- 16) w §5 ust. 9 pkt 5 lit b, otrzymuje brzmienie:
- „b) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
- w budynku usługowym - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,

- w budynku pomocniczym - maksymalnie 1 kondygnacja,“;
 - 17) w §5 ust. 10 pkt 5 lit a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
 - w budynku usługowym - maksymalnie 4 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w budynkach pomocniczych - maksymalnie 1 kondygnacja,“;
 - 18) w §5 ust. 11 pkt 5 lit a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
 - w istniejącym budynku usługowym - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w budynkach pomocniczych i nowym budynku usługowym - maksymalnie 1 kondygnacja,“;
 - 19) w §5 ust. 13 pkt 5 lit a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
 - w budynku usługowym - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w budynkach pomocniczych - maksymalnie 1 kondygnacja,“;
 - 20) w §5 ust. 14 pkt 5 lit a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
 - w budynku usługowym - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w budynkach pomocniczych - maksymalnie 1 kondygnacja,“;
 - 21) w §5 ust. 14 pkt 5 lit d, otrzymuje brzmienie:
„d) dachy należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy w budynku usługowym nie powinna przekroczyć 10,0 m, a w budynkach pomocniczych 7,0 m,“;
 - 22) w §5 ust. 16 pkt 4 lit a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic – maksymalnie 1 kondygnacja,“;
 - 23) w §5 ust. 17 pkt 3 lit b, otrzymuje brzmienie:
„b) lokalizację estrady oraz wykorzystywanie terenu dla celów organizacji imprez kulturalnych o charakterze masowym;“;
 - 24) w §5 ust. 17 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
„5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) w budynkach zaplecza socjalnego dopuszczalna się maksymalnie 1 kondygnację nadziemną, nie licząc piwnic,
 - b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 300 m²,
 - c) dach należy projektować jako dwu – lub wielospadowy a nachylenie połaci dachowych winno się mieścić w granicach 10° - 40°, przy czym wysokość kalenicy nie powinna przekroczyć 7,0 m ponad poziom terenu.„;
 - 25) w §5 ust. 19 pkt 4 lit a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych:
 - w budynku usługowym - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w budynkach pomocniczych - maksymalnie 1 kondygnacja,“;
 - 26) w §5 ust. 19 pkt 4 lit d, otrzymuje brzmienie:
„d) dachy należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokości kalenicy w budynku usługowym nie powinna przekroczyć 9,0 m, a w budynkach pomocniczych 7,0 m,“;
 - 27) w §5 ust. 24 pkt 2, otrzymuje brzmienie:
„2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą o charakterze upraw polowych z wykluczeniem lokalizacji budynków;“;
 - 28) w §5 ust. 24 pkt 3 dodaje się lit. c, w następującym brzmieniu:
„c) lokalizację budowli rolniczych, na zasadach określonych w przepisach szczególnych, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w pkt 4;“;
 - 29) w §5 ust. 24 dodaje się pkt 4, w następującym brzmieniu:
„4) Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
 - a) lokalizację budowli, o których mowa w pkt 3 lit. c) dopuszcza się w odległości nie mniejszej niż 50,0 m od granicy terenów: KD 1, KD 2, KD 3, KD 4.„;
 - 30) w §5 ust. 25 pkt 3 dodaje się lit. c w następującym brzmieniu:
„c) lokalizację budowli rolniczych, na zasadach określonych w przepisach szczególnych;“.
- §4.** Ustalenia niniejszej zmiany planu są zgodne z zasadami określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica“, wprowadzonym Uchwałą Nr XI/88/99 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15.12.1999 r.
- §5.** Załącznikami do niniejszej uchwały są:
- 1) Załącznik nr 1 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;
 - 2) Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
- §6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Zdzisław Mikołajczyk

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXIII/140/08
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 22 lipca 2008 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
wschodniej części wsi Trzcinica

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY PLANU

Rada Gminy Trzcinica stwierdza, że do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego wschodnią część wsi Trzcinica, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 05.05.2008 r. do 06.06.2008 r., nie wpłynęły żadne uwagi. Tym samym stwier-

dza się brak podstaw do podjęcia czynności związanych z rozpatrzeniem uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXIII/140/08
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 22 lipca 2008 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
wschodniej części wsi Trzcinica

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rada Gminy Trzcinica stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego wschodnią część wsi Trzcinica, nie dotyczy realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Tym samym stwierdza się brak podstaw do podjęcia czynności, o których mowa w art. 20 ust.

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), związanych z rozstrzygnięciem o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.